

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn:

WACKER SILGEL® 612 A

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruksområder som frarådes**

Stoffets/produktets bruk:

Industriell.

Støpemasse

**1.3 Informasjon om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet**

Produsent/leverandør:

Wacker Chemie AG

Vei/postboks:

Hanns-Seidel-Platz 4

Nasj.kjennet./postnr./sted:

D 81737 München

Telefon:

+49 89 6279-0

Telefax:

+49 89 6279-1770

Opplysning om HMS-databladet:

Telefon

+49 8677 83-4888

Telefax

+49 8677 886-9722

e-post

WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Nødtelefon**

Informasjon ved uheil:

**+47 2103 4452**

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

+47 22 59 1300

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Ikke et farlig stoff eller stoffblanding.

**2.2 Etikettinformasjon**

Merking i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Krever ingen merking iht. GHS.

**2.3 Andre farer**

Produktet kan frigjøre hydrogen. Fare for dannelse av hydrogengass med vann, alkoholer, syrer, metallsalter, aminer og alkalier. Hydrogenen som dannes, kan i kombinasjon med oksygen danne knallgass.

**AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingrediensene****3.1 Stoffer**

ikke brukbar

**3.2 Stoffblandinger****3.2.1 Kjemisk karakterisering**

polydimetylsiloksan med funksjonelle grupper + hjelpestoffer for additiv kryssbinding

**3.2.2 Farlige innhold**

Produktet inneholder ingen farlige innholdsstoffer over klassifiseringsgrensen(e).

Dette produktet inneholder ingen stoffer som gir grunn til svært stor bekymring (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) i mengder  $\geq 0,1\%$ .

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene****Generelt:**

Ved uhell eller illebefinnende kontakt lege vis etiketten hvis mulig.

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**Etter øyekontakt:**

Skyll straks med rikelig vann. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

**Etter hudkontakt:**

Vask med rikelig vann eller vann og såpe. Søk legeråd ved synlig hudendring eller plager (vis etiketten eller HMS-databladet hvis mulig).

**Etter innånding:**

Sørg for frisk luft.

**Etter svelging:**

Drikk rikelig vann i små porsjoner. Ikke fremkall oppkast.

**4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Relevante data finnes annetsteds i dette avsnittet.

**4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp eller spesialbehandling**

Ytterligere informasjon om toksisitet i avsnitt 11 skal følges.

**AVSNITT 5: Tiltak ved brannbekjempelse****5.1 Brannslukningsmidler****Egnede brannslukningsmidler:**

Brann kan slokkes med vanntåke, skum eller karbondioksid. Større brann slokkes lettest ved hjelp av alkoholbestandige, vannfilm-dannende skummidler (AFFF-AR).

**Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslukningsmidler:**

vannstråle, slukningspulver, haloner.

**5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller stoffblandingen**

Ved brann kan farlige forbrenningsgasser eller damper dannes. Eksponering for forbrenningsprodukter kan innebære en helsemessig fare! Farlige brannprodukter: giftige og svært giftige røykgasser. Ved bruk av vannbaserte slukningsmidler skal man være forsiktig fordi det kan frisettes hydrogen som i etterkant av en brann i dårlig ventilerte eller trange områder kan hope seg opp og føre til en ny brann eller eksplosjon. Skumtepper kan også inneholde hydrogen eller antennelige damper noe som kan føre til at bunnen eksploderer. Fjern antennelseskilder under rengjøring og opptak.

**5.3 Forholdsregler ved brannbekjempelse****Spesielt verneutstyr ved brannslukning:**

Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften. Hold ubeskyttede personer på avstand.

**Generelt:**

Branner hvor SiH polysiloksan-materialier er involvert kan under visse forhold være vanskelig å slokke.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer**

Området sikres. Bruk personlig verneutstyr (kfr. avsnitt 8). Hold ubeskyttede personer på avstand. Ved spill gjøres oppmerksom på sklifare. Gå ikke på spilt materiale.

**6.2 Miljøverntiltak**

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres sikkert. Spilt væske demmes opp av egnet materiale (f.eks jord). Hold tilbake forurenset vann/slukningsvann. Fjerning av avfall i forskriftsmessig merkede beholdere. Ved utslipp til vannmiljø, kommunalt avløp eller miljøet skal ansvarlige myndigheter underrettes.

**6.3 Metoder og materialer for begrenning og opprensning**

Tas opp mekanisk og deponeres forskriftsmessig. Må ikke spyles bort med vann. Ved små mengder: Samles opp i nøytralt (ikke alkalisk eller surt) absorberende materiale som for eksempel kiselgur og bringes til forskriftsmessig håndtering. Ved større mengder: Væsker kan suges opp med sugestyr eller pumper. Bruk kun luftdrevne eller riktig innstilte elektriske apparater. Til oppsamling brukes beholdere som er utluftet. Det eventuelt gjenværende glatte belegg fjernes med biologisk nedbrytbart vaskemiddel/såpeløsning eller annet egnet middel. Silikonoljer gir glatte flater, spill er derfor en sikkerhetsrisiko. For bedre friksjon, strø med sand eller et annet inert, kornet

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**Tilleggsopplysninger:**

Damp suges ut. Fjern antenneskilder. Følg eks-vern. Ved avfallsbehandling av materialet holdes materialet borte fra stoffer enligt punkt 10. Bland ikke forurenset og rent materiale. Oppsamlingsfat må ikke lukkes gass tett. Ta hensyn til opplysningene under punkt 7.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til. Dette gjelder især for informasjon om personlig verneutstyr (avsnitt 8) og avfallshåndtering (avsnitt 13).

**AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Instruksjoner for sikker behandling:**

Må oppbevares og bare anvendes på godt ventilert sted. Beholder må åpnes og håndteres forsiktig. Lukk beholderne når produktet ikke brukes. Holdes på avstand fra uforenlige stoffer i hht. punkt 10. Hvis mulig gjøres apparatene inerte og fyll beholderne med nitrogen for å redusere oksygeninnholdet. Ytterligere informasjon om sikker håndtering av H-siloxaner gis av WACKER. Unngå dannelse av aerosoler. Ved dannelse av aearoloer kreves spesielle vernetiltak (avsug/åndedrettsvern). Sølt substans fører til større sklifare. Følg opplysningene i avsnitt 8.

**Instruksjoner for brann- og eksplosjonsvern:**

Produktet kan frigjøre hydrogen. Damper i lukkede rom kan gi eksplosive luft/gass blandinger som kan gi eksplosjon ved nærvær av tennkilder, også i tomme, ikke rengjorte beholdere. Holdes vekk fra antenneskilder - røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Kjøp risikoutsatte beholdere med vann.

**7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuell uforenlighet****Krav til lagerrom og containere:**

Må ikke lagres ifabrikknytt glass med alkalisk overflate. Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Instruksjoner for sammenlagring:**

Må ikke lagres sammen med: basiske stoffer (f.eks alkalier, ammoniakk, aminer) , oksidasjonsmidler , sterke syrer . Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Ytterligere opplysninger om lagerbetingelser:**

Oppbevares kjølig og tørt. Beskyttes mot fuktighet. Emballasjen oppbevares på et godst ventilert sted.

**7.3 Spesifikk sluttbruk**

Ingen data tilgjengelig.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametre****Grenseverdier for luft på arbeidsplassen:**

CAS-nr.	Stoff	type	mg/m <sup>3</sup>	ppm	E/A	fiber/m <sup>3</sup>
	aerosol - fração respirável		10,0			

Den angitte grenseverdien for aerosoler er en anbefaling for aerosoler som dannes ved bearbeidelsen.

**8.2 Eksponeringskontroll****8.2.1 Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen****Generelle verne- og hygieneforholdsregler:**

Følg allmenne hygieniske forholdsregler ved håndtering av kjemiske stoffer. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

**Personlig verneutstyr:****Åndedrettsvern**

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

I tilfelle hvor en utsettes for yr, dusj eller aerosol skal det bæres personlig åndedrettsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt. Passende åndedrettsvern: Filtrerende halvmaske i henhold til godkjente standarder som EN 149.

Anbefalt filtertype: FFP1 eller ekvivalent filter i henhold til godkjente standarder som EN 149

Overhold brukstiden og bruksgrenser for og instruksjoner fra produsenten av pusteapparatet.

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**Øyevern**

Anbefaling: vernebriller .

**Håndbeskyttelse**

Ved håndtering av produktet er bruk av vernehansker påkrevd.

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av nitrilgummi

Materialtykkelse: &gt; 0,1 mm

Gjennombruddstid: &gt; 480 min

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av butylgummi

Materialtykkelse: &gt; 0,3 mm

Gjennombruddstid: &gt; 480 min

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Vær oppmerksom på at levetiden på kjemikalievernehansker ved daglig bruk i praksis som følge av en rekke faktorer (som temperaturen) kan være betydelig kortere enn permeasjonstiden beregnet ved tester.

**8.2.2 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet.

**8.3 Tilleggsinstrukser for utforming av tekniske anlegg**

Følg opplysningene i avsnitt 7. Ta hensyn til nasjonale myndigheters forskrifter.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Egenskap:	Verdi:	Metode:
<b>Utseende</b>		
Materietilstand .....	væske	
Farge .....	fargeløs	
<b>Lukt</b>		
Lukt .....	luktfri	
<b>Lukterskel</b>		
Lukterskel .....	ingen data foreligger	
<b>pH-Verdi</b>		
pH-Verdi .....	bortfaller	
<b>Smeltepunkt/Frysepunkt</b>		
Smeltepunkt .....	ikke brukbar	
<b>Kokepunkt</b>		
Kokepunkt .....	ikke brukbar	
<b>Flammepunkt</b>		
Flammepunkt .....	> 242 °C	(ISO 2592)
<b>Fordampingshastighet</b>		
Fordampingshastighet .....	ingen data foreligger	
<b>Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrenser</b>		
Nedre eksplosjonsgrense .....	bortfaller	
Øvre eksplosjonsgrense .....	bortfaller	
<b>Damptrykk</b>		
Damptrykk .....	bortfaller	
<b>Løselighet</b>		
Oppløselighet i vann .....	praktisk uoppløselig ved 20 °C	
<b>Damptetthet</b>		
Relativ gass-/damp tetthet .....	Ingen data kjent.	
<b>Relativ tetthet</b>		
Relativ tetthet .....	1,00 (20 °C) (Vann / 4 °C = 1,00)	(DIN 51757)
Tetthet .....	1,00 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)	(DIN 51757)
<b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann</b>		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann .....	Ingen data kjent.	

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**Selvantennelighet**

Tenningsstemperatur .....: &gt; 450 °C (DIN 51794)

**Dekomponeringstemperatur**

Termisk spaltning .....: &gt; 200 °C

**Viskositet**

Viskositet (dynamisk) .....: 1000 mPa.s ved 23 °C

**Molekylmasse**

Molekylmasse.....: ikke brukbar

**9.2 Andre opplysninger**

Ifølge status quo for vår viten ligger selvantennelsestemperaturen for polymere siloksaner med SiH-binding på over 240 gr.C. Påkatalysatisk virkende undergrunn er antennelse i enkelte tilfeller imidlertid allerede skjedd ved betydelig lavere temperatur. Dette gjelder for porete eller fibrøse stoffer med i tilfelle alkalisk overflate, f.eks. termiske eller sementartige isolasjonsmaterialer. Eksplosjonsgrenser for frigjort vannstoff: 4 - 75,6 vol-%. pH-verdi: Produktet reagerer nøytralt.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kjemisk stabilitet; Mulighet for farlige reaksjoner**

Ved fagkyndig lagring og håndtering ingen farlige reaksjoner kjent.

Relevant informasjon finnes eventuelt i andre deler av dette avsnittet.

**10.4 Betingelser som skal unngås**

Fukt, varme, åpen ild og andre antennelseskilder. Kontakt med forurensede rørledninger og beholdere eller med korroderte/rustne beholdere kan føre til forhøyet dannelse av hydrogen. Følg opplysningene i avsnitt 7.

**10.5 Ukompatible materialer**

Protonaktive stoffer. Reagerer sterkt med: syrer, basiske stoffer (f.eks. alkalier, ammoniakk, aminer). Reagerer med: alkoholer, vann, fuktighet, oksidasjonsmidler, katalysator. Reaksjonen foregår ved at det dannes hydrogen.

**10.6 Farlige dekomposisjonsprodukter**

I kontakt med ikke-kompatible stoffer kan produktet raskt avgi store mengder hydrogen. Målinger ved temperaturer fra ca. 150 °C har vist at det ved oksidativ nedbrytning avspaltes små mengder formaldehyd.

**AVSNITT 11: Opplysninger om toksikologi****11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger****11.1.1 Akutt giftighet****Data om produktet:**

Eksponeeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Oral	LD50: > 2000 mg/kg	Rotte	Analog konklusjon
dermal	LD50: > 2000 mg/kg	Rotte	Analog konklusjon

**11.1.2 Etsende eller irriterende for huden****Data om produktet:**

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Ingen hudirritasjon	Kanin	Analog konklusjon

**11.1.3 Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon****Data om produktet:**

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Ingen øyeirritasjon	Kanin	Analog konklusjon

**11.1.4 Sensibilisering av åndedrett/hud**

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**Data om produktet:**

Eksponeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
dermal	Fører ikke til hud sensibilisering.	Marsvin; Buehler Test	Analog konklusjon OECD 406

**11.1.5 Kjønnscellemutagenitet****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**11.1.6 Kreftfremkallende egenskaper****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**11.1.7 Reproduksjonstoksisitet****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**11.1.8 Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**11.1.9 Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**11.1.10 Aspirasjonsfare****Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

**AVSNITT 12: Økologisk informasjon****12.1 Toksisitet****Vurdering:**

Basert på tilgjengelige data er det ingen effekter på vannlevende organismer å forvente som er relevante for klassifisering for produktet opptil terskelen for maksimal løslighet. Etter dagens erfaringer forventes ingen uheldige innvirkninger på renseanlegg.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Vurdering:**

Silikonandel: Biologisk ikke nedbrytbart. Utskilling ved sedimentering.

**12.3 Bioakkumuleringspotensiale****Vurdering:**

Polymerkomponent: Bioakkumulering usannsynlig.

**12.4 Mobilitet i jord****Vurdering:**

Silikonandel: Uoppløselig i vann.

**12.5 Resultat fra undersøkelsen av PBT-(persistent, bioakkumulerende, toksisk)-egenskapene**

Ingen data tilgjengelig.

**12.6 Andre skadelige virkninger**

ingen kjent

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**AVSNITT 13: Merknader om avfallshåndtering****13.1 Metoder for avfallshåndtering****13.1.1 Produkt**

Anbefaling:

Fare for dannelse av knallgass ved kontakt med stoffer nevnt i 10. Ved avfallsbehandling av materialet holdes materialet borte fra stoffer enligt punkt 10. Bland ikke avfall av dette produktet med annet avfall. Avfallsbeholderne må utstyres med utstyr for trykkutjevning som f.eks. ventilerte lokk. Materialer som ikke kan gjenbrukes, behandles eller resirkuleres, skal leveres til et godkjent mottaksanlegg i henhold til nasjonale, statlige og stedlige regelverk. Alt etter bestemmelsene/forskriftene kan metodene for avfallsbehandling f.eks. omfatte lagring på fyllplass eller forbrenning.

**13.1.2 Ikke rengjort emballasje**

Anbefaling:

Beholderen kan inneholde farlige mengder hydrogen. Ikke rengjorte beholdere skal ikke gjenbrukes men fylles med andre materialer for å hindre mulig reksjon mellom restproduktet og ikke-kompatible materialer. Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal overensstemme med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- hhv. utnyttelsesformål. Emballasje som ikke lar seg rengjøre skal avfallshåndteres som stoffet.

**13.1.3 Avfallsnøkkelnr. (EF)**

For dette produktet kan det ikke fastlegges noe avfallsnøkkel-kode i henhold til det europeiske avfallsregisteret (EAK) fordi en klassifisering først er mulig ifølge brukerens bruksformål. Avfallsnøkkel-koden innen EU skal fastlegges i samråd med det regionale avfallshåndteringsfirmaet.

**AVSNITT 14: Informasjon om transport****14.1 – 14.4 UN-nummer; Forskriftsmessig UN-emballasje; Transportfareklasse; Emballasjegruppe****Veitransport ADR:**

Vurdering.....: ikke farlig gods

**Jernbane RID:**

Vurdering.....: ikke farlig gods

**Skipstransport IMDG-Code:**

Vurdering.....: ikke farlig gods

**Flytransport ICAO-TI/IATA-DGR:**

Vurdering.....: ikke farlig gods

**14.5 Miljøfarer**

Miljøfarlig: nei

**14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for bruker**

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til.

**14.7 Transport av masse gods i henhold til vedlegg II i MARPOL-konvensjonen og IBC-koden**

Det tas ikke sikte på bulktransport i tankskip.

**AVSNITT 15: Lovbestemmelser****15.1 HMS-bestemmelser/spesifikke lovbestemmelser for stoffet eller stoffblandingen**

Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser.

Se kapittel 2 i dette dokumentet for informasjon om merking.

**Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (Seveso III):**

Ikke anvendbar

**P-No.:** P-75808**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering**

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering av dette produktet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH).

**Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)**

Material: 60004791

WACKER SILGEL® 612 A

Versjon: 2.7 (NO)

Trykningsdato: 07.04.2021

Gjennomgått den: 21.08.2020

**15.3 Informasjon om internasjonal registrering**

Hvis relevante opplysninger om enkelte stoffdatabaser er tilgjengelige, vil disse bli angitt nedenfor.

Japan.....	: <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Australia .....	: <b>AICS</b> (Australian Inventory of Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Kina .....	: <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Canada.....	: <b>DSL</b> (Domestic Substance List): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Filippinene.....	: <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Amerikas forente stater (USA).....	: <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle komponenter i dette produktet er aktivt oppført eller i samsvar med stofflisten.
Taiwan.....	: <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dette produktet er enten oppført i, eller i samklang med stoffdatabasen. Generell merknad: Kjemikalierregelverket i Taiwan krever en fase 1 registrering for stoffer som står oppført i TCSI-listen eller er TCSI-konforme, hvis importen til Taiwan eller produksjonen i Taiwan overskrider mengdeterskelen på 100 kg/år (for stoffblandinger skal dette beregnes for hvert stoff). Det er importøren/produzenten som har ansvaret for dette.
Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) .....	: <b>REACH</b> (Forordning (EF) nr. 1907/2006): Generell merknad: Registreringspliktene som kreves av leverandøren i forbindelse med import til eller fremstilling i EØS, oppfylles av leverandøren. Registreringsplikter som oppstår i forbindelse med import til EØS av kunder eller andre nedstrømsbrukere, skal oppfylles av disse nedstrømsbrukerne.
Sør-Korea (Republikken Korea) .....	: <b>AREC</b> (Lov om registrering og vurdering av kjemikalier: „K-REACH“): For å få mer informasjon bes du kontakte din WACKER-kontaktperson.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****16.1 Produkt**

Opplysningene i dette dokumentet er basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig på revisjonstidspunktet. De utgjør ingen forsikring om noen produktegenskaper for produktet som beskrives, i relasjon til garantibestemmelsene.

Det at dette dokumentet stilles til mottakerens rådighet fritar ikke mottakeren fra hans eller hennes ansvar for å følge alle lover og bestemmelser som gjelder for dette produktet. Dette gjelder især ved videresalg eller distribusjon av produktet eller stoffblandinger eller artikler som inneholder produktet i andre rettsområder og i forhold til en tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. Hvis det beskrevne produktet bearbeides eller blandes med andre stoffer eller materialer, kan opplysningene i dette dokumentet ikke overføres til det nye produktet som oppstår med mindre dette er uttrykkelig nevnt. Hvis produktet pakkes inn i ny emballasje, er avtakeren pålagt å sørge for at nødvendig sikkerhetsrelevant informasjon blir vedlagt.

WACKER begrenser bruk av sine produkter i menneskekroppen eller i kontakt med kroppsvæsker eller slimhinner. Mer informasjon finner du i vår Health Care Policy på [www.wacker.com](http://www.wacker.com). Hvis Health Care Policy ikke overholdes, kan WACKER oppheve eventuelle leveringsplikter.

**16.2 Tilleggsopplysninger:**

Komma i numeriske oppgaver angir desimalpunktet. Loddrette streker på venstre kant viser til endringer i forrige versjon. Denne utgaven erstatter alle tidligere.

- Slutten på HMS-databladet -