

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn: WACKER® AK 50
SILICONE FLUID****1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruksområder som frarådes**Stoffets/produktets bruk:
Industriell.
Kjemisk intermediat

Dette produktet er en polymer som er unntatt kravet om registrering i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 2.

1.3 Informasjon om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladetProdusent/leverandør: Wacker Chemie AG
Vei/postboks: Hanns-Seidel-Platz 4
Nasj.kjennet./postnr./sted: D 81737 München
Telefon: +49 89 6279-0
Telefax: +49 89 6279-1770Opplysning om HMS-databladet: Telefon +49 8677 83-4888
Telefax +49 8677 886-9722
e-post WLCP-MSDS@wacker.com**1.4 Nødtelefon****Informasjon ved uheil: +47 2103 4452**
Giftinformasjonen Giftinformasjonen +47 22 59 1300**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Ikke et farlig stoff eller stoffblanding.

2.2 Etikettinformasjon

Merking i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Krever ingen merking iht. GHS.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingrediensene**3.1 Stoffer****3.1.1 Kjemisk karakterisering**

polydimetylsiloxan

3.1.2 Farlige innhold

Produktet inneholder ingen farlige innholdsstoffer over klassifiseringsgrensen(e).

Dette produktet inneholder ingen stoffer som gir grunn til svært stor bekymring (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57)<(,>,<) i mengder ≥ 0,1%.

3.2 Stoffblandinger

ikke brukbar

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

WACKER® AK 50
SILICONE FLUID

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Generelt:

Ved uhell eller illebefinnende kontakt lege vis etiketten hvis mulig.

Etter øyekontakt:

Skyll straks med rikelig vann. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

Etter hudkontakt:

Vask med rikelig vann eller vann og såpe. Søk legeråd ved synlig hudendring eller plager (vis etiketten eller HMS-databladet hvis mulig).

Etter innånding:

Sørg for frisk luft.

Etter svelging:

Drink rikelig vann i små porsjoner. Ikke fremkall oppkast.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Relevante data finnes annetsteds i dette avsnittet.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp eller spesialbehandling

Ytterligere informasjon om toksisitet i avsnitt 11 skal følges.

AVSNITT 5: Tiltak ved brannbekjempelse

5.1 Brannslukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler:

alkoholbestandig skum , kulldioksid , vanntåke , sprinkleranlegg , sand , slukningspulver .

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslukningsmidler:

vannstråle .

5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan farlige forbrenningsgasser eller damper dannes. Eksponering for forbrenningsprodukter kan innebære en helsemessig fare! Farlige brannprodukter: giftige og svært giftige røykgasser .

5.3 Forholdsregler ved brannbekjempelse

Spesielt verneutstyr ved brannslukning:

Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften. Hold ubeskyttede personer på avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

Området sikres. Bruk personlig verneutstyr (kfr. avsnitt 8). Hold ubeskyttede personer på avstand. Ved spill gjøres oppmerksom på sklifare. Gå ikke på spilt materiale.

6.2 Miljøverntiltak

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres sikkert. Spilt væske demmes opp av egnet materiale (f.eks jord). Hold tilbake forurenset vann/slukningsvann. Fjerning av avfall i forskriftsmessig merkede beholdere. Ved utslipp til vannmiljø, kommunalt avløp eller miljøet skal ansvarlige myndigheter underrettes.

6.3 Metoder og materialer for begrenning og opprensning

Tas opp mekanisk og deponeres forskriftsmessig. Må ikke spyles bort med vann. Ved små mengder: Samles opp i nøytralt (ikke alkalisk eller surt) absorberende materiale som for eksempel kiselgur og bringes til forskriftsmessig håndtering. Ved større mengder: Væsker kan håndteres med sugeanordninger eller pumper. Hvis brennbar, bruk kun luftdrevet utstyr eller egnet (EX-sikkert) elektrisk utstyr. Det eventuelt gjenværende glatte belegg fjernes med biologisk nedbrytbart vaskemiddel/såpeløsning eller annet egnet middel. Silikonoljer gir glatte flater, spill er derfor en sikkerhetsrisiko. For bedre friksjon, strø med sand eller et annet inert, kornet

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

WACKER® AK 50
SILICONE FLUID

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til. Dette gjelder især for informasjon om personlig verneutstyr (avsnitt 8) og avfallshåndtering (avsnitt 13).

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Instruksjoner for sikker behandling:**

Unngå dannelse av aerosoler. Ved dannelse av aerosoler kreves spesielle vernetiltak (avsug/åndedrettsvern). Sølt substans fører til større sklifare. Følg opplysningene i avsnitt 8.

Instruksjoner for brann- og eksplosjonsvern:

Følg generelle regler for forebyggende brannvern.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuell uforenlighet**Krav til lagerrom og containere:**

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

Instruksjoner for sammenlagring:

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

Ytterligere opplysninger om lagerbetingelser:

Oppbevares kjølig og tørt.

Høyeste temperatur ved lagring og transport: 50 °C

7.3 Spesifikk sluttbruk

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametre****Grenseverdier for luft på arbeidsplassen:**

CAS-nr.	Stoff	type	mg/m ³	ppm	E/A	fiber/m ³
	aerosol - fração respirável		10,0			

Den angitte grenseverdien for aerosoler er en anbefaling for aerosoler som dannes ved bearbeidelsen.

8.2 Eksponeringskontroll**8.2.1 Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen****Generelle verne- og hygieneforholdsregler:**

Følg allmenne hygieniske forholdsregler ved håndtering av kjemiske stoffer. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

Personlig verneutstyr:**Åndedrettsvern**

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

I tilfelle hvor en utsettes for yr, dusj eller aerosol skal det bæres personlig åndedrettsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt. Passende åndedrettsvern: Filtrerende halvmaske i henhold til godkjente standarder som EN 149.

Anbefalt filtertype: FFP1 eller ekvivalent filter i henhold til godkjente standarder som EN 149

Overhold brukstiden og bruksgrenser for og instruksjoner fra produsenten av pusteapparatet.

Øyevern

Anbefaling: vernebriller .

Håndbeskyttelse

Ved håndtering av produktet er bruk av vernehansker påkrevd.

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av nitrilgummi

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

Materialtykkelse: > 0,1 mm
Gjennombruddstid: > 480 minAnbefalt hanskemateriale: Vernehansker av butylgummi
Materialtykkelse: > 0,3 mm
Gjennombruddstid: > 480 min

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Vær oppmerksom på at levetiden på kjemikalievernehansker ved daglig bruk i praksis som følge av en rekke faktorer (som temperaturen) kan være betydelig kortere enn permeasjonstiden beregnet ved tester.

8.2.2 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet.

8.3 Tilleggsinstruksjoner for utforming av tekniske anlegg

Følg opplysningene i avsnitt 7. Ta hensyn til nasjonale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Egenskap:	Verdi:	Metode:
Utseende		
Form.....	vaeske	
Farge.....	fargeloes, klar	
Lukt		
Lukt	luktfri	
Lukterskel		
Lukterskel.....	ingen data foreligger	
pH-Verdi		
pH-Verdi	ca. 7	
Smeltepunkt/Frysepunkt		
Smeltepunkt	-55 °C	
Kokepunkt		
Kokepunkt	kan ikke bestemmes	(EG-RL.A.2)
Flammepunkt		
Flammepunkt.....	> 250 °C	(ISO 2592)
Flammepunkt.....	> 150 °C	(EN 22719)
Fordampingshastighet		
Fordampingshastighet.....	ingen data foreligger	
Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrenser		
Nedre eksplosjonsgrense.....	bortfaller	
Øvre eksplosjonsgrense.....	bortfaller	
Damptrykk		
Damptrykk	ikke bestemt	
Løselighet		
Oppløselighet i vann.....	praktisk uoppløselig	
Damp tetthet		
Relativ gass-/damp tetthet.....	Ingen data kjent.	
Relativ tetthet		
Relativ tetthet	0,96 (25 °C)	
	(Vann / 4 °C = 1,00)	
Tetthet	0,96 g/cm ³ (25 °C)	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data kjent.	
Selvantennelighet		
Tenningsstemperatur	395 °C	(EN 14522)
Dekomponeringstemperatur		
Termisk spaltning	Begynnende oppløsning fra og med > 250 °C	
Viskositet		
Viskositet (dynamisk)	50 mPa.s ved 25 °C	(DIN 53019)

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

Viskositet (kinematisk).....: ca. 50 mm²/s ved 25 °C (DIN 53019)**Molekylmasse**

Molekylmasse.....: ingen data foreligger

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kjemisk stabilitet; Mulighet for farlige reaksjoner**

Ved fagkyndig lagring og håndtering ingen farlige reaksjoner kjent.

Egenskap:**Verdi:****Metode:**

Korroderende virkning på stål/aluminium.....: Korroderer ikke stål eller aluminium.

Relevant informasjon finnes eventuelt i andre deler av dette avsnittet.

10.4 Betingelser som skal unngås

ikke kjent

10.5 Ukompatible materialer

ingen kjent(e)

10.6 Farlige dekomposisjonsprodukter

Ved forskriftsmessig lagring og håndtering: ingen kjent(e) . Målinger ved temperaturer fra ca. 150 °C har vist at det ved oksidativ nedbrytning avspaltes små mengder formaldehyd.

AVSNITT 11: Opplysninger om toksikologi**11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger****11.1.1 Akutt giftighet****Data om produktet:**

Eksponeeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
oral	LD ₅₀ : > 5000 mg/kg Hverken mortalitet eller tegn på klinisk relevant toksisitet ble observert med den angitte doseringen.	rotte	litterature (polydimetylsiloxan)
dermal	LD ₅₀ : > 2008 mg/kg Hverken mortalitet eller tegn på klinisk relevant toksisitet ble observert med den angitte doseringen.	rotte	litterature (polydimetylsiloxan)

11.1.2 Etsende eller irriterende for huden**Data om produktet:**

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
ikke irriterende	kanin	litterature (polydimetylsiloxan)

11.1.3 Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon**Data om produktet:**

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
ikke irriterende	kanin	litterature (polydimetylsiloxan)

11.1.4 Sensibiisering av åndedrett/hud

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

Data om produktet:

Eksponeeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
dermal	ikke allergifremkallende	marsvin; Magnusson-Kligman	litterature (polydimetylsiloxan) OECD 406

11.1.5 Kjønnscellemutagenitet**Vurdering:**

På basis av kjent informasjon finnes ikke potensiale for relevant skade på arvestoffet.

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
negativ	mutation assay (in vitro) bakterieceller	litterature (polydimetylsiloxan) OECD 471

11.1.6 Kreftfremkallende egenskaper**Vurdering:**

Onder dyreforsk ble det ikke registrert virkninger.

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
NOAEL: \geq 1000 mg/kg NOAEL= NOAEL (carcinogenic effects)	carcinogenicity study rotte (F344) oral (for) 2 a	litterature (polydimetylsiloxan)

11.1.7 Reproduksjonstoksisitet**Vurdering:**

Ved dyreforsøk vistest ingen tegn til skadevirkning på foster og forplantningsdyktigheten.

Data om produktet:

Resultat/Virkning (Studier av utviklingstoksisitet og teratogenitet)	organismer/testsystem	Kilde
NOAEL (developmental): \geq 1000 mg/kg NOAEL (maternal): \geq 1000 mg/kg Symptomer/Virkning: Intet resultat.	Developmental Toxicity Study kanin oral (svelgsonde) ; day 6 - 19 of gestation	litterature (polydimetylsiloxan)

11.1.8 Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.9 Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
NOAEL: \geq 1000 mg/kg NOAEL = NOAEL (systemic effects)	chronic study rotte oral (for) 1 a Varighet av etterfølgende observasjon: 1 a	litterature (polydimetylsiloxan)

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

11.1.10 Aspirasjonsfare**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.11 Ytterligere toksikologiske instruksjoner

Plastertest: Huden synes å tåle produktet godt.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon**12.1 Toksisitet****Vurdering:**

Basert på tilgjengelige data er det ingen effekter på vannlevende organismer å forvente som er relevante for klassifisering for produktet opptil terskelen for maksimal løslighet. Etter dagens erfaringer forventes ingen uheldige innvirkninger på renseanlegg.

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
> 1000 mg/l (nominell) effect level > maximum achievable concentration	static (water-accommodated fraction) fisk (96 h)	litterature
EC ₅₀ : > 0,0001 mg/l (målt) effect level > maximum achievable concentration	static (water-accommodated fraction) Daphnia magna (48 h)	litterature
IC ₅₀ (growth rate): > 100000 mg/l (nominell)	static (water-accommodated fraction) sjøalge (Skeletonema costatum) (72 h)	litterature
NOEC: > 10000 mg/kg	feeding study Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) (28 d)	litterature
NOEC (dødelighet, vekst, reproduksjon): > 500 mg/kg Eksponering for behandlet sediment ga ingen effekter.	eksponering via sediment Daphnia magna (21 d)	litterature

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Vurdering:**

Silikonandel: Biologisk ikke nedbrytbart. Elimineres ved adsorbering i aktivt slam. Polydimetylsiloksaner er i ei viss utsreking nedbrytbare ved abiotiske prosesser.

12.3 Bioakkumuleringspotensiale**Vurdering:**

Polymerkomponent: Bioakkumulering usannsynlig.

12.4 Mobilitet i jord**Vurdering:**

Polymerkomponent: uopløselig i vann. Absorberes på jord.

12.5 Resultat fra undersøkelsen av PBT-(persistent, bioakkumulerende, toksisk)-egenskapene

Ingen data tilgjengelig.

12.6 Andre skadelige virkninger

ingen kjent

AVSNITT 13: Merknader om avfallshåndtering**13.1 Metoder for avfallshåndtering****13.1.1 Produkt****Anbefaling:**

Materialer som ikke kan gjenbrukes, behandles eller resirkuleres, skal leveres til et godkjent mottaksanlegg i henhold til nasjonale, statlige og stedlige regelverk. Alt etter bestemmelsene/forskriftene kan metodene for avfallsbehandling f.eks. omfatte lagring på fyllplass eller forbrenning.

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

13.1.2 Ikke rengjort emballasje

Anbefaling:

Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal overensstemmende med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- hhv. utnyttelsesformål. Emballasje som ikke lar seg rengjøre skal avfallshåndteres som stoffet.

AVSNITT 14: Informasjon om transport**14.1 – 14.4 UN-nummer; Forskriftsmessig UN-emballasje; Transportfareklasse; Emballasjegruppe****Veitransport ADR:**

Vurdering.....: ikke farlig gods

Jernbane RID:

Vurdering.....: ikke farlig gods

Skipstransport IMDG-Code:

Vurdering.....: ikke farlig gods

Flytransport ICAO-TI/IATA-DGR:

Vurdering.....: ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

Miljøfarlig: nei

14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for bruker

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til.

14.7 Transport av masse gods i henhold til vedlegg II i MARPOL-konvensjonen og IBC-koden

Det tas ikke sikte på bulktransport i tankskip.

AVSNITT 15: Lovbestemmelser**15.1 HMS-bestemmelser/spesifikke lovbestemmelser for stoffet eller stoffblandingen**

Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser.

Se kapittel 2 i dette dokumentet for informasjon om merking.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (Seveso III):

Ikke anvendbar

P-No.: P-75824**P-No.:** P-75824**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering**

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke påkrevd for dette produktet i henhold til (EC) forordning 1907/2006 (REACH).

15.3 Informasjon om internasjonal registrering

Hvis relevante opplysninger om enkelte stoffdatabaser er tilgjengelige, vil disse bli angitt nedenfor.

Sør-Korea (Republikken Korea).....: **ECL** (Existing Chemicals List):

Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Japan.....: **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

New Zealand.....: **NZIoC** (New Zealand Inventory of Chemicals):

Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen. (For en korrekt tolkning av registreringsstatus kreves ytterligere opplysninger som klassifisering av farlige stoffer eller muligens en Group Standard)

Australia.....: **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):

Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Kina.....: **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60002686

**WACKER® AK 50
SILICONE FLUID**

Versjon: 2.11 (NO)

Trykningsdato: 01.11.2019

Gjennomgått den: 25.04.2019

Canada	: DSL (Domestic Substance List): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Filippinene.....	: PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Amerikas forente stater (USA)	: TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle komponenter i dette produktet er aktivt oppført eller i samsvar med stofflisten.
Taiwan	: TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dette produktet er enten oppført i, eller i samklang med stoffdatabasen. Generell merknad: Kjemikalierregelverket i Taiwan krever en fase 1 registrering for stoffer som står oppført i TCSI-listen eller er TCSI-konforme, hvis importen til Taiwan eller produksjonen i Taiwan overskrider mengdeterskelen på 100 kg/år (for stoffblandinger skal dette beregnes for hvert stoff). Det er importøren/produzenten som har ansvaret for dette.
Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)	: REACH (Forordning (EF) nr. 1907/2006): Generell merknad: Registreringspliktene som kreves av leverandøren i forbindelse med import til eller fremstilling i EØS, oppfylles av leverandøren. Registreringsplikter som oppstår i forbindelse med import til EØS av kunder eller andre nedstrømsbrukere, skal oppfylles av disse nedstrømsbrukerne.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**16.1 Produkt**

Opplysningene i dette dokumentet er basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig på revisjonstidspunktet. De utgjør ingen forsikring om noen produktegenskaper for produktet som beskrives, i relasjon til garantibestemmelsene.

Det at dette dokumentet stilles til mottakerens rådighet fritar ikke mottakeren fra hans eller hennes ansvar for å følge alle lover og bestemmelser som gjelder for dette produktet. Dette gjelder især ved videresalg eller distribusjon av produktet eller stoffblandinger eller artikler som inneholder produktet i andre rettsområder og i forhold til en tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. Hvis det beskrevne produktet bearbeides eller blandes med andre stoffer eller materialer, kan opplysningene i dette dokumentet ikke overføres til det nye produktet som oppstår med mindre dette er uttrykkelig nevnt. Hvis produktet pakkes inn i ny emballasje, er avtakeren pålagt å sørge for at nødvendig sikkerhetsrelevant informasjon blir vedlagt.

For alle leveranser gjelder retningslinjen fra WACKER SILICONES Health Care som er tilgjengelig på www.wacker.com.

16.2 Tilleggsopplysninger:

Komma i numeriske oppgaver angir desimalpunktet. Loddrette streker på venstre kant viser til endringer i forrige versjon. Denne utgaven erstatter alle tidligere.

- Slutten på HMS-databladet -